

INFO TECNICHE

	Processor	MicroGEA MX8UL RAM: DDR4L@1066MTs 2GB CORES : 2 x Cortex-A35@1GHz 1 X CortexM33@216MHz MEMORY: 8GB eMMC
	Software System	LINUX - YOCTO
	SD	SD 8GB Industrial Grade - Espandibile
	Display	Dimension 4" MIPI - Resolution 720x720 px
	Display user experience	Capacitive projected
	Light colors	Smart RGB
	Sound	Stereo 3W x 2
	Interfaces	2xUSB type-C OTG, 17 x extended Pogo PIN
	Weight	400g
	Dimensions in mm	Width 92.4 x High 197 x Depth 50.6
	Temperature	Min -20°C Max +55°C 95% non- condensing
	Contactless reader	PCI PTS POI 6 EMV L1 L2
	Bank card	International card scheme (i.e. MasterCard, VISA, MC) & Domestic schema (Bancomat, CB)
	Closed Loop card	YES
	SIM SAM	uSIM up to 4SAM
	QR-CODE	YES 1D/2D
	Ethernet	PoE
	WIFI	YES
	Bluetooth	YES
	Modem	4G
	GPS	YES (Integrate)
	Certifications	CE (RED, RoHS, WEEE), ECE R10, ECE R118, ready for ITxPT
	Power supply	PoE 24 V dc
	IK level	10
	IP index	55

È TUTTO QUI !

PICCOLA
SOLO NELLE DIMENSIONI

AUDIO
CONNETTORE
PRINCIPALE

Smart LED

USB DEBUG

CHIUSURA IN GOMMA
PER SAM



MI PRESENTO

**Alta qualità, cura nei dettagli,
alte performance!!**

Ecco V8 la nuova validatrice di AEP!

V8 integra nuove tecnologie e materiali costruttivi di ultima generazione, per creare una validatrice che in **19,7 cm** (la più piccola mai progettata da AEP) garantisce le **performance della top di gamma**. Presenta un **design ricercato** pur mantenendo le caratteristiche di **robustezza e affidabilità**, punto distintivo dei prodotti AEP. Abbiamo **innovato le meccaniche** introducendo un **vetro temperato ad altissima resistenza**, un **display HD MIPI IPS con un formato distintivo 4"** ed una **tecnologia touch capacitiva creata con un nuovo processo produttivo**. Per andare incontro alle normative di interoperabilità abbiamo introdotto anche **PoE**.

DISPLAY

Usb C Type

FACILE INSTALLAZIONE

La nuova piastra di installazione **semplifica le operazioni di messa in servizio** dell'apparato, con l'introduzione di accorgimenti realizzativi per **ridurre l'errore umano** durante le **operazioni di installazione e cablaggio**.

MULTI VALIDAZIONE

La **V8** permette di convalidare con **lettore EMV** (carte bancarie), **lettore QR-Code** (1D-2D), **segnalando** l'esito della validazione tramite **smart led**, ben visibili all'utente.

LETTORE EMV

LED QR-CODE

LED DI
VALIDAZIONE

LETTORE
QR-CODE

SERRATURA