






























- **Un nouveau design**
- **Imprimante thermique** pour tickets (vitesse de 150 mm/s)
- **Ecran conducteur tactile de 7 pouces**
- **Ecran voyageur tactile de 4,3 pouces**
- **Voyant lumineux avec LED RGB intelligentes**
- **Validation sans contact :**
Calypso, DESFire, MIFARE, **cartes bancaires EMV** et **téléphones NFC**
- **Validation de CB2D**

Spécifications

	Processeur	i.MX6 DualLite, dual core Cortex A9 @ 800MHz, 1G DDR3 RAM, 4Go eMMC
	Système d'exploitation	LINUX YOCTO
	SD	8Go Qualité Industrielle - Extensible
	Date et Heure	RTC
	Écran conducteur	TFT 7" 1200 cd/m2 Tactile Résolution 480x800 px
	Écran voyageur	TFT 4,3" 400 cd/m2 Tactile Résolution 480x272 px
	Couleurs lumineuses	RGB intelligent
	Imprimante	Imprimante thermique de tickets vitesse de 150 mm/s résolution 203 dpi (8 points/mm)
	Son	Stéréo 3W x 2 Sans cône
	Interfaces	RS-232 RS-485 2 IN 1 OUT
	Poids	2000g
	Dimensions (mm)	Largeur 252 x Hauteur 144 x Profondeur 195
	Température (°C)	Min -20° Max +55°
	Lecteur sans contact	PCI PTS POI 6 EMV L1 L2
	Certification de paiement	Schémas internationaux (i.e. MasterCard, VISA, MC) & Locaux (Bancomat, CB)
	SAM	4
	Lecteur optique	OUI 1D/2D
	Ethernet	OUI
	WIFI	OUI
	Bluetooth	OUI
	Modem	4G
	USB	OUI
	GPS	OUI
	Certifications	CE (RED, RoHS, WEEE), ECE R10, ECE R118
	Alimentation	24 V cc
	Niveau IK	08
	Indice IP	40